



技術と共に向上する

② 松村石油株式会社

本社 大阪市北区西天満2丁目8番5号

電話 大阪 (06) 6361-7774

ネオシーラー MS-N12 アイボリー
(不乾性パテ)

ネオシーラーMS-N12アイボリーはポリブテン樹脂を主成分とする不乾性のパテ状シール材です。

間隙部に手作業で充填するシール材として便利なように、200g、1kg等に成型しています。

性 状

項 目	性 状	試 験 条 件
外 観	アイボリー色パテ状	
密 度	1.80±0.2 g/cm ³	水中置換法
針 入 度	100±20	JIS K 2207 50g荷重、25℃
耐 熱 性	変質及び形状変化なし	100℃×24時間
耐 寒 性	変質、屈曲亀裂なし	-20℃×48時間
耐 水 性	変質、溶解なし	室温、168時間
加 熱 減 量 率	2.0% 以下	163℃×5時間
吸 水 率	0.2% 以下	室温、168時間
金 属 腐 食 性	腐食性なし	鉄、銅、アルミ 100℃×3時間
プラスチック浸食性	浸食性なし	スチロール、ABS、アクリル板 50℃×168時間
保油性 浸透幅 浸透枚数	2mm 以下 2枚 以下	JIS A 5751

D-014 2004.07.