



技術と共に向上する

②松村石油株式会社

本社 大阪市北区西天満 2 丁目 8 番 5 号

電話 大阪 (06) 6361-7774

難燃パテ ホワイトアイボリー (難燃性パテ)

難燃性パテ ホワイトアイボリーは、石油系合成樹脂をベースにし、特殊な難燃剤を添加した不乾性のパテ状シール材です。セパレート型ルームエアコンの配管等の据付時の間隙部に手作業で充填するシール材として便利なように 200 g に成型しています。

1) 性 状

項 目	性 状	試 験 条 件
外 観	ホワイトアイボリー色	
密 度	1.80±0.2 g/cm ³	
針 入 度	110±20	J I S K 2207 50 g 荷重、25℃
耐 燃 性	自 消 性	J I S K 6911
耐 熱 性	変質及び形状変化なし	100℃×24時間
耐 寒 性	変質、屈曲亀裂なし	-20℃×48時間
耐 水 性	変質、溶解なし	室温、168時間
加 熱 減 量 率	2.0% 以下	163℃×5時間
吸 水 率	0.5% 以下	室温、168時間
金 属 腐 食 性	腐食性なし	鉄、銅、アルミ 100℃×3時間
プラスチック浸食性	浸食性なし	スチロール、ABS、アクリル板 50℃×168時間
保油性 浸透幅 浸透枚数	3mm 以下 2枚 以下	J I S A 5751
体 積 抵 抗 率	2×10 ¹³ Ωcm	J I S K 6911

D-302 2007.08

2) 使用個所、使用例



エアコン室外機



壁穴貫通部

2) 梱包、荷姿



200g × 100個入り / 箱



200g 個別包装

D-302	2007.08
-------	---------