

目 詰 材

アクアシール

AQUASEAL

発売元 **松村石油株式会社**

製造元 **松村石油化成株式会社**

最近の目詰材（逸泥防止材）としては、圧縮型天然パルプ系が多く使用されていますが、使用前に予備吸水をさせる必要があり、手間がかかる場合が少なくありません。

「アクアシール」はパルプ及び古紙等を繊維状にカットしたもので、圧縮型でないため直接溶解槽に投入することが可能な製品です。また、包装形態は直方体であるためストックヤードの管理が容易で、半端の計量も簡単に行うことができます。

「アクアシール」はこれらの特長を持った商品として、新しく開発しました。

特 長

- ①速やかに水中に分散します。
- ②予備吸水の必要がありません。
- ③ストックヤードの管理がしやすい。
- ④地山への目詰効果に優れています。
- ⑤主成分がパルプであるため、環境にやさしい。

性 状

品 番	アクアシール
入り目	12kg ポリエチレン袋
外 観	灰色繊維状
主成分	パルプ及び古紙
繊維長さ	約 10 mm
真比重	1. 0
p H	7. 0

標準添加量

工法の種類	土 質	添加量 (kg/m ³)
泥濃式	C-1 砂礫土 (礫率 30~39%)	6
	C-2 砂礫土 (礫率 40~59%)	8
	C-3 砂礫土 (礫率 60~79%)	10
泥土圧式	砂	5~10
	砂礫	8~15
	礫	10~24

※アクアシールの添加量については、工法の種類や土質により選定して下さい。

荷 姿

12kg ポリエチレン袋

使用方法

1. ミキサーに清水を注入中あるいは注入後、他の添加材を入れる前にアクアシールを投入して下さい。
2. 数分で吸水し、水中分散したのを確認してから他の添加材を投入して下さい。
3. ミキサーを攪拌した状態で投入しないで下さい。飛散する場合があります。

各種用途

- * 泥濃式推進工法
- * 泥土圧推進工法及びシールド工法
- * 泥水式推進工法及びシールド工法
- * 各種裏込注入工法
- * 各種中込注入工法
- * その他各種工事の目詰添加剤

取扱い上の注意事項

- 保護眼鏡、保護手袋、前掛け、長靴などの保護具を使用して下さい。
- 取扱後は、手洗い及びうがいを十分おこなって下さい。
- 火災時には粉末、泡又は炭酸ガス消火器を用いて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石けん水で洗い落として下さい。
- 目に入った場合には、こすらずに直ちに多量の水で15分以上洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 廃棄は処理業者に委託して下さい。
- 雨水など水に濡れない場所に密封して保管して下さい。
- 取扱業者以外の方がふれない、40℃以下の冷暗所に密封して貯蔵して下さい。